

H. Kerndl GmbH · Ottendichler Straße 3-5 · 85622 Weißenfeld

KERNDL KÜHLERSCHUTZ STANDARD ANF+

Kühlerschutz Standard ANF+ ist ein Kühlerschutzkonzentrat auf Basis 1,2-Ethandiol (MEG), das die Standards nach British Standard 6580:2010, ASTM D3306 und weitere garantiert.

Kerndl Kühlerschutz Standard ANF+ ist frei von 3-Ethylhexansäure, Borat, Nitrit, Amin, Phosphat und Silikat.

Kerndl Kühlerschutz Standard ANF+ muss vor der Verwendung mit Wasser verdünnt werden (minimal 33, maximal 60%).

Produkteigenschaften: Anwendung:	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Schutz vor Korrosion, Überhitzung und Frost. ➔ Schaumverminderung. ➔ Umweltschonend durch längere Lebensdauer. ➔ Für alle Frostschutzmittel hat Gültigkeit, vom Einsatz in Verbindung mit <u>galvanisierten Leitungen</u> oder Behältern wird abgeraten !!! <p>Kühlerschutz Standard ANF+ enthält Additive auf Basis organischer Säuren und zeichnet sich durch einen optimalen Korrosionsschutz für alle im Kühlsystem verwendeten Metalle und Metall-Legierungen einschließlich Aluminium aus.</p> <p>Wir empfehlen, das Kühlmittel nach 3 Jahren oder nach 100.000k bei Pkw und 200.000km bei Nutzfahrzeugen zu wechseln.</p> <p>Kühlerschutz Standard ANF+ ist mischbar mit den meisten Kühlmitteln auf der Basis von Ethylenglykol. Für eine optimale Korrosionsschutzwirkung und zur Verhinderung von Schlamm- und Kalkbildung wird der unvermischte Einsatz empfohlen (Herstellervorschrift beachten!).</p>
---	---

Erfüllt Standards:	folgende	BS 6580:2010
---------------------------	-----------------	--------------

H. Kerndl GmbH · Ottendichler Straße 3-5 · 85622 Weißenfeld

ASTM D 3306 ASTM D1384 AFNOR NF R 15-601 Nov. 2020 SAE J1034

Lieferformen:	Art.-Nr. 80121	8 x 1,5 Liter	Kunststoff-Flasche
	Art.-Nr. 80521	3 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 82021	20 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 86021	60 Liter	Blech-Fass
	Art.-Nr. 89921	205 Liter	Blech-Fass
	Art.-Nr. 89021	Container	1.000 Liter

Mischtabelle: (Nicht unter -20°C mischen, da unter 33% Kühlerschutz kein Korrosionsschutz gewährleistet ist.)

Anteile Frostschutz	Anteile Wasser	Frostschutz bis:
1 Teil	2 Teile	-20°C
1 Teil	1,5 Teile	-27°C
1 Teil	1 Teil	-37°C

H. Kerndl GmbH · Ottendichler Straße 3-5 · 85622 Weißenfeld

